

KM-2810

KM-2820

SISTEMA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO



- KM-2810: Copiadora/Impressora em Rede e Scanner Colorido
- KM-2820: Copiadora/Impressora em Rede, Scanner Colorido e Fax em Rede
- Alta velocidade de impressão de 30 páginas por minuto
- Impressões/cópias P&B e digitalizações coloridas padrão
- Duplex padrão e capacidade padrão para 300 folhas de papel
- Impressão e digitalização em rede e através de USB Host.
- Suprimentos de longa duração que reduzem os custos operacionais
- Tecnologia ultra-confiável Kyocera



KM-2810 KM-2820



KM-2810/KM-2820 com processador de documentos (DP-110)



KM-2810 com configuração completa



Uma versátil bandeja de bypass aceita múltiplos tamanhos e pesos de papel

Economize com o Toner Original KYOCERA MITA

A utilização do Toner Original Kyocera garante a performance do equipamento e preserva os componentes internos alcançando o máximo em produtividade e disponibilidade no seu ambiente de trabalho.

Procure por este selo, ele garante a alta qualidade de impressão Kyocera



Cartuchos de toner de fácil substituição

Especificações Básicas

Configuração	Sistemas Multifuncionais Preto e Branco KM-2810: Cópias/Impressões P&B e Digitalizações Coloridas Padrão KM-2820: Cópias/Impressões P&B, Digitalizações Coloridas e Fax Padrão.
Páginas Por Minuto	Carta: 30 ppm; Ofício: 24 ppm; A4 28 ppm
Tempo de Aquecimento	20 Segundos ou Menos
Tempo da Primeira Impressão/Cópia	6,9 Segundos / 6,0 Segundos
Resolução	1.200 x 1.200 dpi (Modo Fine 1.200), 1.800 x 600 (Modo Rápido 1.200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memória (Padrão/Máxima):	256MB RAM / 768MB RAM
Duplex	Padrão Sem Empilhamento
Alimentação Elétrica	120V, 60Hz, 10A
Tamanho / Peso	495 mm (L) x 411 mm (P) x 368 mm (A) / KM-2810:15 kg; KM-2820:18kg
Ciclo Máximo de Trabalho Mensal	20.000 Páginas Por Mês

Alimentação de Papel

Fontes de Papel Padrão	Gaveta de Papel Padrão para 250 Folhas, Bandeja Multiuso para 50 Folhas
Fontes de Papel Opcionais	Podem ser adicionadas até duas (2) Gavetas de Papel para 250 Folhas
Capacidade de Papel	Padrão: 300 Folhas; Máximo: 800 Folhas
Tamanho do Papel	De 140 x 216 mm a 216 x 356 mm (Carta a Ofício) pelas Gavetas, e de 71 x 140 mm a 216 x 356 mm pela MPT
Peso do Papel	Gavetas: 60 - 120 g/m ² ; MPT; 60 - 220 g/m ²
Materiais Permitidos	Papel, Reciclado, Transparências, Etiquetas, Envelopes (apenas impressão)

Processador de Documentos DP-110 (Padrão na KM-2820, opcional na KM-2810)

Tipo/Capacidade	Processador de Documentos com Reversão Automática de Originais / 50 folhas (Carta)
Velocidade de Digitalização e Cópia	30 ipm
Originais / Pesos Suportados	Carta, Ofício, A4 / Simplex: 50 - 120 g/m ² , Duplex: 50 - 120 g/m ²

Duplex

Tamanho do Papel	Carta, Ofício, A4
Peso do Papel	60 - 105 g/m ²
Modos Duplex	1 lado para 2 lados; 2 lados para 2 lados; 2 lados para 1 lado.

Especificações da Copiadora

Modo de Imagem	Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual
Cópias Contínuas	1 - 999 / Auto Reinício em 1
Funções Adicionais de Cópia	Auto Centralização, Seleção de Ampliação, Combinação de Imagens, Inicialização Automática, Priorização de Cópias, 20 Códigos, Programas de Trabalho, Ampliação/Zoom/Tamanho Completo, 7 Taxas Pré-Definidas de Redução, 5 de Ampliação, 1% de aumento entre 25 e 400%

Especificações da Impressora

Processador	PowerPC 440 / 667MHz
PDLs/Emulações	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Line Printer
Fontes	101 fontes KPDL3, 93 fontes PCL6, 8 Vista, 1 fonte Bitmap
Compatibilidade com Sistemas Operacionais:	Windows® 2000/XP/2003/Vista / Windows 7/ 2008; Mac OS 10.x; Sun OS4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	RJ-45 padrão 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidade, Host USB Frontal (Pen-Drive)
Impressora de Rede e Protocolos Suportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	Driver KX, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitários	Utilitários PRESCRIBE, Impressão Direta em PDF, KMnet Admin, KMnet for Accounting, KMnet Viewer, Monitoramento de Status

Especificações de Digitalização

Tipo de Digitalização	Scanner em Cores e Preto e Branco
Resoluções de Digitalização	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidade de Digitalização em Rede	Mono: 300/200 dpi - 35 ipm Simplex; 18 ipm Duplex; 600 dpi - 20 ipm Simplex; 11 ipm Duplex; 600 dpi Colorido: 300/200 dpi - 14 ipm Simplex; 8 ipm Duplex; 600 dpi - 7 ipm Simplex; 4 ipm Duplex; 600 dpi
Formatos de Arquivos	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Protocolos de Conectividade/Suportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB de Alta Velocidade
Funções de Digitalização	Digitalização para PC, Digitalização para e-Mail, Digitalização para FTP, Digitalização para USB, Digitalização TWAIN, Digitalização WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

Sistema de Fax de Rede (somente na KM-2820)

Tipo/Velocidade/Padrão	Super G3/33.6 kbps com Alto Fallback, Discagem rápida para 100 localidades
Metodos de compressão	MH/MR/MMR/JBIG

Interface USB Host

Tipo	Suporta Impressões Diretas e Digitalizações a partir do Drive USB
Tipos de Arquivos Suportados	PDF, TIFF, XPS

Bandejas de Papel Opcionais

Capacidade de Papel	250 Folhas
Nº Máximo de Bandejas	É possível instalar até 2 (duas) Gavetas PF-100
Tamanho do Papel / Peso do Papel	Carta, Ofício, A4 / 60 - 120 g/m ²
Tamanho / Peso	376 mm (L) x 396 mm (P) x 99 mm (A) / 3 kg

Opções Adicionais

Módulo de Memória Opcional de 512MB	
-------------------------------------	--

Suportes

TK-137: Unidade de toner para aproximadamente 7.200 impressões com 5% de área de cobertura.	
---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dealer Autorizado:



As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site. Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita Brazil Distribuidora de Equipamentos de Imagem Ltda.

©2009 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com.br