

MFP P&B A3

MP 2553SP
MP 2553AD
MP 3053SP
MP 3053AD
MP 3353SP

Copiador Impressora Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 2553SP

25
ppm

Preto

MP 3053SP

30
ppm

Preto

MP 3053AD

30
ppm

B/W

MP 3353SP

33
ppm

Preto

MP 3353AD

33
ppm

B/W

MFPs a preto e branco ecológicos e compactos

Aumentar a produtividade do escritório ao mesmo tempo que se reduz o impacto ambiental pode parecer um paradoxo, mas os MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD ajudam a cumprir esses dois objectivos. Estas impressoras multifunções A3 a preto e branco possuem a controladora mais recente da Ricoh que oferece funcionalidades para transformar a sua produtividade. Estas incluem PDF pesquisável, cópia de cartão de identificação, além de amplas funções de digitalização/fax.

Simultaneamente, o curto tempo de aquecimento, o baixo consumo energético e duplex standard fazem destes MFPs compactos equipamentos amigos do ambiente.

- Controladora avançada para funcionalidades de valor acrescentado
- Funções de poupança de energia para a redução dos custos operacionais
- Equipamento compacto, com finalizador incorporado
- Rápido, eficiente e produtivo
- Fácil de utilizar e manter



Multifunções; multivantagens

Maior produtividade

A controladora avançada GWNX da Ricoh proporciona funcionalidades que aumentam a produtividade. Poupe tempo à procura de documentos com a função de PDF pesquisável. Digitalize a cores e envie para e-mail, pasta, USB, SMB, FTP, URL e NCP. Para enviar por fax, as opções são várias: Internet Fax (T.37), IP-Fax, LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax ou fax remoto. A conectividade de rede é fornecida como standard e o @Remote permite-lhe um suporte via internet para gestão remota.

Verde, do princípio ao fim

Os produtos Ricoh são concebidos com o ambiente em mente. Funcionalidades de poupança de papel incluem a pré-visualização de impressão, definição de quotas, fax sem papel e duplex standard. O indicador ecológico apresenta o estado de utilização num ecrã pop-up. Os valores TEC são extremamente baixos, reduzindo o consumo de energia e as emissões de CO2. Além disso, estes equipamentos cumprem com as mais recentes directrizes Energy Star e BAM.



Velocidade num design compacto

Os MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD ficam operacionais num ápice, graças ao tempo de aquecimento de apenas 15,5 segundos, sendo que a velocidade de primeira cópia/impressão é de 4,5 segundos. No entanto, são surpreendentemente compactos para MFPs A3 com especificações sofisticadas. Uma razão é o finalizador incorporado que evita a necessidade de um finalizador externo.

Extraordinariamente fáceis de utilizar

Utilizar estes MFPs é um prazer. O visor LCD grande e inclinável apresenta menus claros, com animações e botões fáceis de ler e utilizar. O ecrã pode ser personalizado por cada utilizador com ícones seleccionáveis e o teclado é disponibilizado em QWERTY ou AZERTY. As tarefas de resolução de problemas e manutenção são executadas de forma simples através do acesso total a partir da parte frontal do equipamento. É possível imprimir a partir de um dispositivo de memória USB ou SD card; adicionalmente, o disco rígido tem uma grande capacidade de memória que permite poupar tempo durante a impressão.



MP 2553SP/MP 2553AD/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	15 segundos
Velocidade da primeira cópia:	4,2 segundos
Velocidade de produção contínua:	25/30/30/33/33 páginas por minuto
Memória:	Standard: 1 536/1 536/512/1 536/512 MB
Disco rígido:	250 GB (Opcionais)
Dimensões (L x P x A):	587 x 675 x 710 mm
Peso:	75 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Leitura com feixe laser e impressão electrofotográfica
Unidade de leitura:	Leitura unidimensional através de CCD
Cópias múltiplas:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA (MP 3053SP, MP 3353SP) (Opcionais)

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6, XPS, Impressão directa de PDF Opcionais: Adobe® PostScript® 3™
Resolução de impressão:	600 x 600 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcionais)
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5 (Opcionais)
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 80 originais por minuto Máximo de 80 originais por minuto 300 dpi: Preto
Resolução:	Máximo: 300 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta, SMB, FTP, URL, NCP

FAX (Opcionais)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	1 segundo(s)
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel standard: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Band. de alimentação manual: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 3 150 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 600 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 52 - 157 g/m ² Band. de alimentação manual: 52 - 157 g/m ²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 600 W Modo pronto: 152/152/152 W Modo Suspensão: 0,61/0,61/0,61 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1 303/1 674/1 826 W/h
---------------------	--

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel para 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Unidade de transporte, Finalizador de 1 000 folhas, Finalizador interno, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Kit de furação para finalizador de folhetos, Kit de furação para finalizador interno, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Mesa de suporte, Armário inferior, Impressora/Scanner (opção), Unidade de impressora, Opção de upgrade para scanner, Disco rígido, IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Unidade PostScript3, Unidade de browser, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Kit de 2.ª porta de Fax Super G3, Memória de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade OCR, Unidade incorporada para leitura de Smart Cards, Finisher adapter

CONSUMÍVEIS

Capacidade do toner:	Preto: 11 000 impressões
----------------------	--------------------------

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com